



STOFFE FABRICS 2019

ROVO
SETZT ENERGIE FREI

ROVO STOFFE

PREISGRUPPE 1 FABRIC GROUP 1

BONDAI



Charakter: Feine Kreppoptik
100% Polyester
350 g/lfm Gewicht
140 cm Breite
150000 Scheuertouren,
(5 Jahre Garantie)
6 Lichtechtheit
4/5 Reibechtheit
EN 1021-1/-2 Feuersicherung
CRIB5, BS 7176 Medium Hazard

Character: Fine crepe weave
100% Polyester
350 g/lfm weight per meter
140 cm width
150000 rubs (Martindale),
(5 years warranty)
6 light fastness
4/5 fastness to rubbing
EN 1021-1/-2 flammability
CRIB5, BS 7176 medium hazard



0-44 orange



0-43 rot



0-40 weinrot



0-45 lila



0-48 ocean



0-49 dunkelblau



0-50 royalblau



0-38 blau



0-47 grasgrün



0-46 grün



0-42 beige



0-41 grau



0-39 schwarz

QUADRINO



Charakter: Moderne, zeitlose
kleine Quadratbindung
100% Polyolefin FR
350 g/lfm Gewicht
140 cm Breite
50000 Scheuertouren
EN 14465: Grade A
(5 Jahre Garantie)
6 Lichtechtheit
4 (trocken), 4 (nass) Reibechtheit DIN
4102/B1, EN 1021-1/-2,
NF-P-92-503 M1 BS 7176
Medium Hazard,
BS 5852-4 Ignition,
Feuersicherung
schwer entflammbar

Character: Contemporary fabric with
discrete check structure
100% Polyolefin FR
350 g/lfm weight per meter
140 cm width
50000 rubs, (Martindale)
EN 14465: Grade A,
(5 years warranty)
6 light fastness
4 (dry), 4 (wet) fastness to
rubbing
DIN 4102/B1, EN 1021-1/-2,
NF-P-92-503 M1 BS 7176
Medium Hazard, BS 5852-4 Ignition,
flammability,
flame retardant

ERA



Charakter:
100% Polyester
320 g/lfm Gewicht
140 cm Breite
100000 Scheuertouren
(10 Jahre Garantie)
5 Lichtechtheit,
4 (trocken), 4 (nass) Reibechtheit
EN 1021-1/-2 Feuersicherung
BS 7176 Low Hazard

Character:
100% Polyester
320 g/lfm weight per meter
140 cm width
100000 rubs (Martindale),
(10 years warranty)
5 light fastness
4 (dry), 4 (wet) fastness to rubbing
EN 1021-1/-2 flammability
BS 7176 Low Hazard



1-88 lachs



1-89 rot



1-90 hellblau




1-91 blau



1-98 kiwi



1-93 beige



1-94 umbragrau




1-95 schwarz



1-99 black & white



1-83 rot uni




1-87 schwarz uni



1-24 rot




1-26 blau




1-22 grün



1-27 grau



1-19 anthrazit



1-18 schwarz

ROVO STOFFE

PREISGRUPPE 1 FABRIC GROUP 1

SUPERO*



Charakter: Feine Kreppoptik
100% Xtreme (Polyester) Stretch, 400 g/lfm Gewicht
140 cm Breite
100000 Scheuertouren
(5 Jahre Garantie)
6 Lichtechtheit,
4 (trocken), 4 (nass) Reibechtheit
EN 1021-1/-2 Feuersicherung
* Supero ist als Preisgruppe 3 in diesen und weiteren Farben in „schwer entflammbarer“ Qualität (M1/B1) lieferbar (=Trevira CS)

Character: Fine crepe weave
100% Xtreme (Polyester) Stretch, 400 g/lfm weight per meter
140 cm width
100000 rubs (Martindale), (5 years warranty)
6 light fastness
4 (dry), 4 (wet) fastness to rubbing
EN 1021-1/-2 flammability
* Supero is available in price group 3 in these and further colors in low-flammability quality (M1/B1) (=Trevira CS)




1-05 lobster



1-06 rot



1-74 aubergine



1-72 royalblau



1-07 ocean




1-73 dunkelblau



1-82 violett



1-81 grau



1-75 anthrazit



1-76 schwarz

SUPERO PLUS



Charakter: Feine Kreppoptik
100% Polyester - Trevira CS
420 g/lfm Gewicht,
140 cm Breite
100000 Scheuertouren
(5 Jahre Garantie)
6 Lichtechtheit
4/5 Reibechtheit EN 1021-1/-2
Feuersicherung C1, B1, M1, CRIB 5,
IMO A 652 (16)
schwer entflammbar

Character: Fine crepe weave
100% Polyester - Trevira CS
420 g/lfm weight per meter,
140 cm width
100000 rubs (Martindale), (5 years warranty)
6 light fastness
4/5 fastness to rubbing EN 1021-1/-2
flammability C1, B1, M1, CRIB 5,
IMO A 652 (16)
flame retardant




1-77 rot-melange



1-78 blau-melange




1-31 nachtblau



1-09 schwarz



1-30 rot-kariert



1-28 anthrazit-kariert



1-79 grau-melange



1-80 schwarzbraun-melange

PREISGRUPPE 2 FABRIC GROUP 2

PATINA



Charakter: Weiße Tupfen auf der Oberfläche des Stoffes aus dem im Gewebe enthaltenen Flachs
69% Wolle, 22% Flachs,
8% Polyamid, 1% Viskose
462 g/lfm Gewicht, 140 cm Breite
>100000 Scheuertouren
(10 Jahre Garantie), 5 Lichtechtheit
4 (trocken), 3 (nass) Reibechtheit
EN 1021-1/-2 Feuersicherung
BS 5852 schwer entflammbar,
BS 7176

Character: The white flecks scattered across the surface are created by the flax content
69% Wool, 22% Flax,
8% Polyamide, 1% Viscose
462 g/lfm weight per meter,
140 cm width
>100000 rubs (Martindale), (10 years warranty) 5 light fastness,
4 (dry), 3 (wet) fastness to rubbing
EN 1021-1/-2 flammability
BS 5852 flame retardant, BS 7176



2-96 rot




2-90 dunkelblau



2-89 dunkelgrün



2-95 grau



2-88 anthrazit



2-94 schwarz

PREISGRUPPE 2 FABRIC GROUP 2

ATLANTICO



Charakter: Top moderne, leicht strukturierte Optik
100% Polyester
530 g/lfm Gewicht,
150 cm Breite 110000 Scheuertouren
(10 Jahre Garantie),
5 Lichtechtheit 4-5 (trocken),
4-5 (nass) Reibechtheit
EN 1021-1/-2 Feuersicherung

Character: Exciting contemporary fabric with textured surface
100% Polyester
530 g/lfm weights per meter,
150 cm width 110000 rubs
(Martindale), (10 years warranty),
5 light fastness 4-5 (dry),
4-5 (wet) fastness to rubbing
EN 1021-1/-2 flammability




2-00 lachsrot




2-01 rot



2-03 anthrazit



2-04 schwarz



2-06 kiwi



2-07 violett



2-08 gletscher




2-11 blau

PRONTO

Charakter:
Kunstleder mit leichten Mastfalten
88% PVC, 12% PES/BW-Gewirke,
680 g/m2 Gewicht, 140 cm Breite
- pflegeleicht - angenehm weich
- guter Griff - dehnfähig
- abriebfest - reißfest
- Urin- und Blutbeständig
- Desinfektionsmittelbeständig

Character:
Imitation leather with light wrinkles
88% PVC, 12% PES/BW-fabrics, 680
g/m2 weight, 140 cm width
- easy to clean - soft supple - good
touch - elastic - abrasion resistant
- tear resistant - urine and blood
resistant - resistant to disinfections




2-45 weiß




2-46 rot



2-47 blau



2-48 grau



2-49 schwarz

nicht für alle
Modelle lieferbar
not available
for all models

MICRO



Charakter:
Weicher Griff,
feine Optik
Komfort-Microfaser
100% Polyester
370 g/lfm Gewicht
150 cm Breite
30000 Scheuertouren
4 Lichtechtheit
4 (trocken), 4 (nass)
Reibechtheit
EN 1021 Feuersicherung

Character:
Exciting contemporary fabric
Comfort-Microfiber
100% Polyester
370 g/lfm weight per meter
150 cm width
30000 rubs (Martindale)
4 light fastness
4 (dry), 4 (wet)
fastness to rubbing
EN 1021 flammability



2-16 terra




2-17 rosso



2-18 blu




2-23 violett



2-21 braun



2-25 verde



2-19 grigio



2-28 nero

ROVO STOFFE

PREISGRUPPE 2 FABRIC GROUP 2

RIVA



Charakter: Kompaktes, elastisches Gewebe, garngefärbt,
100 % Polyester, Trevira CS
365 g/lfm Gewicht, 140 cm Breite,
100 000 Scheuertouren,
6 Lichtechtheit, 4-5 (trocken),
4-5 (nass), Reibechtheit EN 1021
-1/-2 Feuersicherung C1, B1, M1,
CRIB 5, schwer entflammbar

Character: Compact elastic fabric,
100 % Polyester, Trevira CS
365 g/lfm weight, 140 cm width
100 000 rubs (Martindale),
6 Light fastness, 4-5 (dry),
4-5 (wet) fastness to rubbing
EN 1021-1/-2 Flammability
C1, B1, M1, CRIB 5,
flame retardant



2-64 orange



2-50 rot-meliert



2-51 grün-meliert



2-65 blau




2-52 braun-meliert



2-63 schwarz-meliert

PREISGRUPPE 3 FABRIC GROUP 3

FAME



Charakter: Feine, leicht quadratische Wollstruktur
95% NZ-Wolle, 5% Polyamid
610 g/lfm Gewicht,
140 cm Breite
200000 Scheuertouren
(10 Jahre Garantie)
5 Lichtechtheit,
4-5 (trocken), 4-5 (nass)
Reibechtheit
EN 1021-1/-2 Feuersicherung


Character: Wool fabric woven with
simple and discrete structure
95% NZ-wool, 5% Polyamid
610 g/lfm weight per meter,
140 cm width
200000 rubs (Martindale),
(10 years warranty)
5 light fastness,
4-5 (dry), 4-5 (wet)
fastness to rubbing
EN 1021-1/-2 flammability



3-66 aubergine




3-60 rot



3-61 blau



3-62 dunkelblau




3-63 anthrazit



3-64 schwarz

GAYA



Charakter: Feines Wollkrepp
100% Kammgarnwolle
520 g/lfm Gewicht,
140 cm Breite
50000 Scheuertouren (5 Jahre
Garantie), 5 Lichtechtheit
4-5 (trocken), 4-5 (nass)
Reibechtheit
EN 1021-1/-2 Feuersicherung DIN
4102 B2, BS 5852,
NF-P-92503 M2


Charcter: Fine wool crepe weave
100% worsted wool
520 g/lfm weight per meter,
140 cm width
50000 rubs (Martindale),
(5 years warranty), 5 light fastness,
4-5 (dry), 4-5 (wet) fastness to
rubbing
EN 1021-1/-2 flammability
DIN 4102 B2, BS 5852,
NF-P-92503 M2




3-80 rot



3-85 marineblau



3-87 dunkelblau



3-95 apfelgrün



3-89 grau



3-88 schwarz

ATLANTICO WELDED




Charakter: Top moderne, leicht strukturierte Optik mit Schaumpolster PU
100% Polyester
771 g/lfm Gewicht, 138 cm Breite
110000 Scheuertouren
(10 Jahre Garantie), 5 Lichtechtheit
4-5 (trocken), 4-5 (nass)
Reibechtheit
EN 1021-1/-2 Feuersicherung

Character: Exciting contemporary fabric with textured surface with foam upholstery PU
100% Polyester
771 g/lfm weights per meter,
138 cm width, 110000 rubs (Martindale), (10 years warranty),
5 light fastness
4-5 (dry), 4-5 (wet)
fastness to rubbing
EN 1021-1/-2 flammability



3-41 rot



3-40 schwarz

nur lieferbar für Rückenpolster
der Modelle R12 und R16
only available for backside
series R12 and R16


PREISGRUPPE 3 FABRIC GROUP 3

CLIMATEX



Charakter: Feine, leicht quadratische Wollstruktur
68% Cradura™, 18% zertifizierte Farmwolle, 14% Redesigned Lenzing FRTM
543 g/lfm Gewicht,
140 cm Breite
>100000 Scheuertouren
6 Lichtechtheit
4-5 (trocken), 4-5 (nass)
EN 1021-1/-2 Feuersicherung
BS 5852

Character: Wool fabric woven with simple and discrete structure
68% Cradura™, 18% zertifizierte Farmwolle, 14% Redesigned Lenzing FRTM
543 g/lfm weights per meter, 140 cm width, >100000 rubs (Martindale),
6 light fastness
4-5 (dry), 4-5 (wet)
EN 1021-1/-2 flammability
BS 5852



3-31 rot meliert



3-33 grau meliert



3-32 schwarz/grau meliert



3-34 schwarz

RUNNER



Charakter: Netzgewebe, High Tech Faser, atmungsaktiv und elastisch,
100% Polyester, 510 g/lfm Gewicht, 160 cm Breite,
70000 Scheuertouren (10 Jahre Garantie) Martindale,
5 Lichtechtheit,
4-5 Reibechtheit,
EN 1021-1/-2 Feuersicherung

Character: Meshware High Tech fiber, breathable and elastic,
100% Polyester, 510 g/lfm weight per meter, 160 cm width,
70000 rubs (Martindale), (10 years warranty),
5 light fastness,
4-5 fastness to rubbing,
EN 1021-1/-2 flammability




3-12 Rot



3-13 orange



3-14 kiwi



3-15 gletscher



3-11 grau



3-17 anthrazit



3-16 weiß



3-10 schwarz

PREISGRUPPE 4 FABRIC GROUP 4

EXTREMO



Charakter: Äußerst strapazierfähiges, meliertes Krepp für 24-h Einsatz,
50% Polyamid, 33% Schurwolle, 10% Visil, 7% Viskose, 610 g/lfm Gewicht, 140 cm Breite,
500000 Scheuertouren (10 Jahre Garantie)
6 Lichtechtheit,
4 (trocken), 4 (nass)
Reibechtheit
EN 1021-1/-2 Feuersicherung BS 7176 Medium Hazard,
BS 5852 schwer entflammbar

Character: Very strong crepe weave for 24-h use,
50% Polyamid, 33% virgin wool, 10% Visil, 7% Viskose,
610 g/lfm weight per meter, 140 cm width,
500000 rubs (Martindale), (10 years warranty)
6 light fastness,
4 (dry), 4 (wet)
fastness to rubbing
EN 1021-1/-2 flammability
BS 7176 Medium Hazard,
BS 5852 fire retardant




4-70 rot



4-71 multi



4-72 blau



4-73 schwarz

ROVO STOFFE

PREISGRUPPE 4 FABRIC GROUP 4

SYNERGY



Charakter: Wollmischgewebe mit weichem Griff, exquisit faser-gefärbten Nuancen und opulent stückgefärbten Unis
95% Schurwolle, 5% Polyamid
560 g/lfm Gewicht, 140 cm Breite
>100000 Scheuertouren (10 Jahre Garantie), 5 Lichtechtheit
4 (trocken), 4 (nass) Reibechtheit
EN 1021-1/-2 Feuersicherung
BS 7176,
NF D 60-013

Character: A soft handle wool blend fabric, featuring exquisite fibre dyed shades and sumptuous piece dyed solids
95% Virgin Wool, 5% Polyamide
560 g/lfm weight per meter, 140 cm width >100000 rubs (Martindale), (10 years warranty) 5 light fastness, 4 (dry), 4 (wet) fastness to rubbing
EN 1021-1/-2 flammability
BS 7176, NF D 60-013



4-85 weinrot



4-84 blau



4-83 dunkelblau



4-81 grau



4-80 anthrazit



4-82 schwarz

PREISGRUPPE 5 FABRIC GROUP 5

COMFORT



Charakter: Besonders hochwertige, elegante Komfort-Microfaser
88% Polyester
12% Polyurethan
385 g/lfm Gewicht, 140 cm Breite
100000 Scheuertouren (10 Jahre Garantie)
5 Lichtechtheit
4-5 (trocken), 4-5 (nass) Reibechtheit
EN 1021-1 Feuersicherung
BS 5852 P.1

Character: Very comfortable micro fiber fabric
88% Polyester
12% Polyurethan
385 g/lfm weight per meter, 140 cm width
100000 rubs (Martindale), (10 years warranty)
5 light fastness
4-5 (dry), 4-5 (wet) fastness to rubbing
EN 1021-1 flammability
BS 5852 P.1



5-90 schwarz

In weiteren
100 Farben lieferbar.
In further
100 colors available.

SONDERLEDER SPECIAL LEATHER



Nappaleder pigmentiert
für Modellreihen XP, XL

Black pigmented Nappa leather for
models XP, XL



5-04 schwarz

SEMIANILIN-LEDER SEMIANILIN LEATHER




Feines Nappaleder pigmentiert.
Weitere Lederfarben auf Anfrage.


Pigmented Nappa leather.
Further colors upon request.




5-00 rubinrot




5-60 aubergine



5-61 blau



5-03 cognac



5-63 braun



5-02 grau



5-64 schwarz



5-68 weiß

PREISGRUPPE 7 FABRIC GROUP 7

PREMIUM LEDER PREMIUM LEATHER




Feinstes Nappaleder, naturbelassen, besonders weicher Griff, atmungsaktiv, ohne chemische Lösungsmittel. Für Modelle XZ. (Weitere Modelle auf Anfrage)


Finest Nappa Premium-leather, natural, soft touch, breathable, without any chemical solvents. For models XZ. (Further models upon request)



7-03 schwarz



7-05 mittelbraun



7-06 schwarz gelocht

SOLO

3D-GESTRICK




Charakter:
3D-Gestrick
100 % Polyamid,
40.000 Scheuertouren (Martindale),
4 Lichtechtheit,
4-5 Reibechtheit,
EN 1021-1/-2 Feuersicherung

Character:
3D-woven fabric upholstery
100 % Polyamide,
40.000 rubs (Martindale),
4 light fastness,
4-5 fastness to rubbing,
Flame-retardant, DIN EN 1021




3-45 schwarz




3-46 kiwi




3-47 blau



3-48 rot



3-49 grau




3-50 anthrazit

SENSO




Charakter: Kunstleder mit leichten Mastfalten
88% PVC, 12% PES/BW-Gewirke,
670 g/m2 Gewicht, 140 cm Breite
150.000 Scheuertouren (Martindale),
EN 1021-1/-2 Feuersicherung
Frei von AZO/FCKW/PCP/PCB/PCT
Erfüllt die REACH
- pflegeleicht
- angenehm weich
- hautverträglich
- abriebfest, reißfest, wasserdicht
- urin-, blut-, schweißbeständig
- desinfektionsmittelbeständig

Character: Imitation leather with light wrinkles
88% PVC, 12% PES/BW-fabrics,
670 g/m2 weight, 140 cm width
150000 rubs (Martindale)
without AZO/FCKW/PCP/PCB/PCT
meets the REACH
- easy to clean
- soft supple
- good touch
- elastic
- abrasion resistant
- tear resistant
- urine and blood resistant
- resistant to disinfections



3-75 schwarz




3-76 kiwi



3-77 blau



3-78 rot




3-79 grau



3-74 carbon

ROVO
SETZT ENERGIEN FREI



Völkle Bürostühle GmbH
Hohenholz 1 · 72290 Loßburg
Phone +49 (0) 74 46/182-0
Fax +49 (0) 74 46/182-160
Germany
www.rovo.de