

## KAMELIA



**Chefsessel mit hoher, mittlerer und niedrigerer Rückenlehne.**

**Sitz-Rücken-Armlehne:** Monoschale aus Stahl mit Polsterung aus feuerhemmenden, kalt geschäumten Polyurethanschaum mit eingebettetem Stahlkern, mindeste Dichte 60 Kg/m<sup>3</sup>.

**Sitzhöhenverstellung:** durch Gasfeder, Konus 28

**Mechaniken :**

- **mit festem Sitzträger** aus Stahl, schwarz lackiert, Dicke 2,5 cm, Konus 28. (Rücken nicht neigeverstellbar)
- **mit Synchronmechanik „E“:**  
Automatisch arretierbar in 6 Stellungen;  
Verstellungshebel für die Betätigung der Neigungsbewegung  
Hebel für die Sitzhöhenverstellung



**Option : Automatische Rückholfeder,** nur auf Wunsch für Fußkreuz (5-Stern) mit Gleitern und AL4 (Ausführung ohne Mechanik).

**Fusskreuze:**



**APP** Fußkreuz aus Nylon schwarz, Ø 660 mm mit dynamischen DUO-Gleitern Nylon/Filz.



**AL7** Fußkreuz aus Aluminiumdruckguss poliert, Ø 675 mm



**AL7**, Ø 50 mm  
Weiche Rolle



**APS** Fußkreuz aus Nylon schwarz, Ø 660 mm



**AL6** Fußkreuz aus Aluminiumdruckguss poliert, Ø 654 mm



**APS + APG**  
**APW + AL6**  
**AL9 + ANN**  
Weiche Rolle  
Ø 65 mm



**APW** Fußkreuz aus Nylon weiss, Ø 675 mm



**AL9** Fußkreuz aus Aluminiumdruckguss alusilber, Ø 640 mm



**APG** Fußkreuz aus Nylon grau, Ø 675 mm



**ANN** Fußkreuz aus Aluminiumdruckguss, Ø 654 mm schwarz lackiert Ø 654 mm



**AL5** Fußkreuz aus Aluminiumdruckguss poliert, Ø 654 mm, mit verchromter Gasfeder und mit verchromten Rollen Ø 65 mm



**AL3, AL5**, Ø 65 mm  
Weiche Rolle, verchromt



**AL3** Fußkreuz aus Aluminiumdruckguss poliert, Ø 654 mm, mit verchromter Gasfeder und mit verchromten Rollen Ø 65 mm



**AWW** Fußkreuz aus Aluminiumdruckguss, Ø 654 mm **weiss lackiert** Ø 654 mit **weißem Gasfeder**



**AWW**: Ø 65 mm  
Weiche Rolle, **weiß**

**Abmessungen:**

